



Bács-Kiskun Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

H-6500 Baja, Tóth Kálmán u. 25. Levelezési cím: 6500 Baja Bajcsy-Zs. u.10.  
Tel: (36-79) 521-245 Fax:(36-79) 424-944 e-mail: Baja.HOT@katved.gov.hu

NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BÁCSBOKOD		
2432	sz.	Ért: 2015.03.12.
Melléklet.	Előszám.	Előadó: Luk R.



503/0976(3)-900(3)



Szám: 35320/.....<sup>930</sup>/2015.ált

**Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség**

**01/2015. sz. körlevele**

**a Bajai Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén lévő települések önkormányzata  
részére**

**Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!**

A 2015. évi tavaszi időszak beálltával kirendeltségünk illetékességi területén a mezőgazdasági munkák során megnövekszik a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítása.

A tavaly e tárgyban végrehajtott ellenőrzéseink során megállapítást nyert, hogy az ilyen jellegű szállítási tevékenységet folytatók nem, vagy pedig csak részlegesen ismerik a szállításra vonatkozó szabályokat.

Kérem a Polgármester Asszony/Urát, hogy az Önök településein az ilyen jellegű vállalkozások, szállításokat végzők figyelmének felhívását a szabályok betartására „Hirdetmény” útján szíveskedjék megtenni.

**Mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítása a 7/2011. (III. 8.) NFM rendeletben előírt szabályok betartása mellett végezhető.**

A rendeletet a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel (a továbbiakban együtt: vontató) vontatott pótkocsival, 40 km/órát meg nem haladó sebességgel történő közúti szállítására, a szállításoknál használt szállítóegységre és annak személyzetére kell alkalmazni.

**A rendelet alkalmazásában**

1. **IBC:** merev vagy hajlékony falú, szállítható nagyméretű csomagolóeszköz, amelynek űrtartalma legfeljebb 3 m<sup>3</sup>, gépi mozgatásra alkalmas kivitelű, a szállítás és kezelés során fellépő erőhatásoknak ellenáll;
2. **Küldeménydarabban történő szállítás:** a mezőgazdasági vegyszer és az üzemanyag csomagolóeszközben (ideértve az IBC-t is) történő szállítása;
3. **Mezőgazdasági vegyszer:** a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló rendelet (a továbbiakban: ADR rendelet) hatálya alá tartozó növényvédő szer és műtrágya;
4. **Szállítóegység:** a vontatóból és pótkocsiból álló járműszerelvény;

5. **Tartány:** az ADR rendeletben meghatározott fogalom;
6. **Üzemanyag:** a mezőgazdasági gépek dízelüzemanyagai és a könnyű fűtőolajok, amelyek lobbanáspontja legfeljebb 100 °C.

**Növényvédő szer csak küldeménydarabban szállítható:**

- a növényvédő szerre engedélyezett kereskedelmi értékesítési egységben
- vagy fogyasztói csomagolásban, beleértve a használat után ismét visszazárt eredeti csomagolást is

**Nem folyékony műtrágya ömlesztve vagy küldeménydarabban, folyékony műtrágya küldeménydarabban, valamint - a rendeletben előírtaknak – megfelelő, rögzített vagy leszerelhető tartányban szállítható.**

**Üzemanyag küldeménydarabban, valamint - a rendeletben előírtaknak – megfelelő, rögzített vagy leszerelhető tartányban szállítható.**

**Vontatóval legfeljebb egy pótkocsi vontatható.**

**A tartányos pótkocsi akkor használható üzemanyag vagy folyékony műtrágya szállítására, ha:**

- a) rendelkezik a szállítandó anyagra érvényes, az ADR rendelet 9.1.3.5 bekezdése szerinti jóváhagyási igazolással és a tartányának befogadóképessége legfeljebb 6500 liter, továbbá a szállítóegység minden más tekintetben megfelel e rendelet előírásainak
- b) vagy a tartány befogadóképessége legfeljebb 6500 liter, valamint a tartány és a pótkocsi megfelel az itt leírt előírásoknak.

**A tartányos pótkocsira a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendeletben, valamint a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló rendeletben foglaltakon kívül a következőket kell alkalmazni:**

- a) elektromos vezetékrendszerét megfelelően kell rögzíteni és a mechanikai hatásoktól védeni
- b) megengedett vontatási sebessége legalább 25 km/óra
- c) összeépítésének engedélyezéséhez benyújtandó műszaki dokumentációnak a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendeletben meghatározottakon kívül tartalmaznia kell a tartányfelépítmény rögzítésének leírását és szilárdsági ellenőrző számítását
- d) A tartánynak és rögzítő elemeinek a megengedett legnagyobb töltési tömeg mellett:
  - menetirányban a kétszeres
  - menetirányra merőlegesen az egyszeres
  - függőlegesen felfelé az egyszeres
  - függőlegesen lefelé a kétszeres

össztömegnek megfelelő igénybevételt kell elviselniük.

**A tartányos pótkocsi forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata (legalább 6 évenként) során a közlekedési hatóság ellenőrzi:**

- a tartány alkalmasságát illetően levő vizsgálati jegyzőkönyvet, amely alapján a tartány gyártására, szerelvényezésére az ADR előírásait kell alkalmazni, vizsgálatát pedig szintén az ADR előírásai szerint kell végezni.

*A hatósági vizsgálatot a műszaki biztonsági hatóságnál kell kérelmezni. A vizsgálat alapján a műszaki biztonsági hatóság a járműegyedre szóló - a tartányfelépítménynek az üzemanyag vagy folyékony műtrágya - belföldi közúti szállításra való alkalmasságát igazoló vizsgálati jegyzőkönyvet állít ki.*

- adattábla meglétét
- a tartányfelépítmény rögzítésének épségét (repedés- és korróziómentességét)

A tartány adattábláján a megfelelőséget a műszaki biztonsági hatóság a szállítható anyag megnevezésénél és a vizsgálat időpontjánál acélbélyegzővel igazolja.

### **Műtrágya ömlesztve:**

- zárt rakodóterű járműben vagy vízhatlan és lángmentesített ponyvával ellátott járműben
- valamint zárt konténerben
- vagy vízhatlan és lángmentesített ponyvával ellátott konténerben szállítható

**A járművet és a konténert úgy kell kialakítani, hogy**

- a bennük lévő anyag ne érintkezessen fával vagy más gyúlékony anyaggal,
- vagy amennyiben a falak és a padló fából vagy más gyúlékony anyagból készültek, ezek teljes felületét el kell látni lángmentesített, vízhatlan béléssel vagy nátrium-szilikáttól vagy hasonló anyagból készült bevonattal.

### **Az szállítóegységet a következők szerint kell jelölni:**

- a) mezőgazdasági vegyszert szállító pótkocsi mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan „**MEZŐGAZDASÁGI VEGYSZER**” feliratot tartalmazó táblát kell elhelyezni
- b) gyúlékony mezőgazdasági vegyszer szállítás esetén az előzőn kívül a pótkocsi mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan „**TŰZVESZÉLYES**” feliratot tartalmazó táblát is el kell helyezni
- c) üzemanyagot szállító pótkocsi mindkét oldalán és hátsó részén jól láthatóan „**TŰZVESZÉLYES**” feliratot tartalmazó táblát kell elhelyezni.

Ha a szállított anyagot a pótkocsiról kirakták vagy a tartányt kitisztították, a táblákat el kell távolítani, vagy le kell takarni.

A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló rendeletben meghatározott közúti közlekedési szolgáltatás keretében mezőgazdasági vegyszer és üzemanyag legfeljebb 50 km távolságra szállítható.

**Menetlevél vagy fuvarlevél eseményszerű vezetése kötelező.**

A menetlevélben vagy fuvarlevélben a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló rendeletben meghatározott adatokat kell feltüntetni azzal, hogy **a szállított anyagot a kereskedelmi megnevezésével kell bejegyezni.**

Mezőgazdasági vegyszert, üzemanyagot csak oly módon szabad szállítani, hogy a környezetet ne veszélyeztesse.

**Tilos** mezőgazdasági vegyszert, üzemanyagot élelmiszerekkel és takarmányozás célját szolgáló anyagokkal együtt szállítani.

**A pótkocsin a küldeménydarabokat úgy kell elhelyezni és arra alkalmas eszközök segítségével rögzíteni, hogy**

- az egyes darabok egymáshoz és a járműhöz képest számottevően ne mozdulhassanak el
- a küldeménydarabot lezárt állapotban, a folyékony anyagot tartalmazó küldeménydarabot zárószerkezetével fölfelé kell a pótkocsira helyezni

Ha a rakomány egy része a járműre kiömlött, a járművet amint lehet, de legkésőbb az újabb megrakás előtt meg kell tisztítani.

A tartánynak a szállítás alatt csepegés- és szivárgásmentesnek kell lennie.

Az árukezelési műveletek alatt és a szállítás közben tilos a dohányzás.

**Mezőgazdasági vegyszer és üzemanyag belföldi közúti szállításánál szállítóegység vezetője az lehet, aki**

- a) az ilyen anyagok közúti szállítására előírt szabályokból vizsgát tett, és erről a közlekedési hatóság igazolást adott ki
- b) vagy az adott szállítási módra és szállított anyagra vonatkozó, az ADR rendelet 8.2.2.8 bekezdése szerinti ADR oktatási bizonyítvánnyal rendelkezik

**A szállítóegység vezetőjére szóló követelményt nem kell alkalmazni:**

- a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény meghatározása szerinti **őstermelők**

Vizsgaszervezési megbízás csak olyan képzőszervnek adható, amely ADR gépjármű-vezetői szaktanfolyami képzésre vonatkozó képzési engedéllyel rendelkezik.

A vizsgára az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet előírásait kell alkalmazni.

A fenti hatály alá tartozó szállításokat, a szállításoknál használt szállítóegységet és annak személyzetét a veszélyes áruk szállításának közúti ellenőrzésére jogosult hatóság **(Rendőrség, Nemzeti Adó-és Vámhivatal, Katasztrófavédelem)** ellenőrzi.

A tartányon feltüntetendő jelölések:

1. Ellenőrzés céljából minden tartányra könnyen elérhető helyre nem korrodálódó fémből készült adattáblát kell tartósan rögzíteni. Az adattáblán beütéssel vagy más hasonló módon legalább a következő adatokat kell feltüntetni:

- 1.1 a jóváhagyás száma;
- 1.2 a gyártó megnevezése vagy jele;
- 1.3 a gyártási sorozat száma;
- 1.4 a gyártás éve;
- 1.5 próbanyomás (túlnyomás), MPa-ban vagy bar-ban;
- 1.6 az űrtartalom, több kamrára osztott tartányok esetén mindegyik kamra űrtartalma;
- 1.7 a számítási hőmérséklet (csak akkor, ha nagyobb, mint +50 °C vagy kisebb, mint -20 °C);
- 1.8 az üzembe helyezés előtti vizsgálat és a legutóbbi időszakos vizsgálat időpontja (év, hónap);
- 1.9 a vizsgálatokat végző szakértő bélyegzőlenyomata;
- 1.10 a tartány anyaga az esetleges anyagszabványok megjelölésével, és - ha van - a védőborítás (bélés) anyaga;
- 1.11 a tartány egészére alkalmazott próbanyomás (túlnyomás) és az egyes kamrák próbanyomása (túlnyomás), ha a kamránkénti próbanyomás kisebb, mint az egész tartány próbanyomása, MPa-ban vagy bar-ban;
- 1.12 a nyomás alatt töltött vagy ürített tartányoknál az engedélyezett legnagyobb üzemi nyomás;
- 1.13 a tartányban szállítható anyag ADR rendelet szerinti helyes szállítási megnevezése.

Az adatokat közvetlenül a tartány falába is be lehet vésni, ha a falak úgy meg vannak erősítve, hogy a bevésés a tartány szilárdságát nem csökkenti.

2. A tartányos pótkocsin vagy egy hozzá rögzített táblán kell feltüntetni a következő adatokat:

- 2.1 a tulajdonos vagy üzemben tartó neve;
- 2.2 saját tömeg;
- 2.3 megengedett legnagyobb össztömeg.

Leszerelhető tartányos pótkocsi esetében a 2. pontban előírtakat nem kell alkalmazni.

3. Az 1.5-1.7, 1.11, 1.12, 2.2 és 2.3 pontban említett számok után a mértékegységet fel kell tüntetni.

A közúti áru fuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírsággal összefüggő hatósági feladatokról 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet alapján a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló 7/2011. (III. 8.) NFM rendeletben meghatározott, a veszélyes áruk, anyagok, hulladékok szállítására (fuvarozására), valamint a közúti járműre és annak személyzetére, az áru feladójára, átmeneti tárolójára, a

csomagolóra, a berakóra, a töltőre, a címzettre vonatkozó rendelkezést megsérti, azt az alábbi táblázatban levő **bírsággal sújtható**.

Sor- szám	Bírsággal érintett cselekmények, mulasztások	A bírság összege forintban	A bírsággal érintett cselekmény elkövetéséért felelőssé tehető
1.	Növényvédő szer szállítása ömlesztve vagy tartányban	50 000	feladó, szállító (fuvarozó)
2.	Nem folyékony műtrágya szállítása tartányban	30 000	feladó, szállító (fuvarozó)
3.	Üzemanyag és folyékony műtrágya 6500 liternél nagyobb befogadó tartányban való szállítása	50 000	feladó, szállító (fuvarozó)
4.	Nem megfelelő vontató használata	40 000	szállító (fuvarozó)
5.	Nem megfelelő tartányos pótkocsi használata	50 000	feladó, szállító (fuvarozó)
6.	a) A tartánynak nincs érvényes hatósági vizsgája, kivéve a b) pontba sorolt esetet b) A tartány hatósági vizsgájának érvényessége 30 napnál nem régebben járt le	50 000 10 000	feladó, szállító (fuvarozó)
7.	Az ömlesztett árut szállító jármű vagy konténer kialakítása szabálytalan	40 000	feladó, szállító (fuvarozó)
8.	A szállító egység jelölése szabálytalan	30 000	feladó, szállító (fuvarozó)
9.	A tartány jelölése szabálytalan	50 000	feladó, szállító (fuvarozó)
10.	A közúton való szállítás távolsága 50 km-nél hosszabb	30 000	feladó, szállító (fuvarozó)
11.	a) A fuvarokmány adatai a szállított anyagra vonatkozóan hiányosak b) A fuvarokmány egyéb adatai hiányosak	40 000 10 000	feladó, szállító (fuvarozó)
12.	Előírt felszerelés hiánya a szállítóegységen	30 000	feladó, szállító (fuvarozó)
13.	Élelmiszerral és takarmánnyal történő együtt szállítás tilalmának megszegése	40 000	feladó, szállító (fuvarozó)
14.	Rakodási előírások megszegése	40 000	feladó, szállító (fuvarozó)
15.	A dohányzási tilalom be nem tartása	50 000	berakó, töltő, szállító (fuvarozó), járművezető
16.	A járművezetőnek nincs érvényes vizsga igazolása	40 000	szállító (fuvarozó), járművezető

Baja, 2015. március 06.

**Ossó János tüzoltó alezredes**  
tüzoltósági tanácsos  
kirendeltség-vezető  
nevében és megbízásából:

**Körtési Attila tüzoltó alezredes**  
iparbiztonsági felügyelő



-1-